

## Luxeon K **NEW**

### Особенности

- Высокий световой поток до 2500 лм/ (@350 мА)
- Отсутствие разбросов по цветовой температуре
- Отсутствие разбросов по световому потоку
- Механическое крепление, отсутствие пайки
- Светодиодный модуль – упрощает дизайн и сборку системы
- Стабильность цветовой температуры
- Высокая надежность



### Области применения

- Общее освещение
- Внутреннее освещение (торговые, офисные и жилые помещения)
- Архитектурное и ландшафтное освещение
- Декоративное освещение
- Светильники направленного света (downlight)

Цвет	Угол, °	Макс. ток, мА	Напряжение, В @ 700 мА (Tj=85°C)	Мин. CRI	Номинальная цветовая температура, К	Световой поток @ 700 мА (Tj=85°C)		Код заказа (kit)
						мин.	тип.	
Естественный белый	100	1050	10,5	80	4000	355	410	LXK8-PW40-0004
			21			800	815	LXK8-PW40-0008
			31,5			1175	1240	LXK8-PW40-0012
			42			1620	1650	LXK8-PW40-0016
			63			2300	2375	LXK8-PW40-0024
Теплый белый	100	1050	10,5	80	3000	330	370	LXK8-PW30-0004
			21			730	740	LXK8-PW30-0008
			31,5			1070	1125	LXK8-PW30-0012
			42			1475	1500	LXK8-PW30-0016
			63			2100	2250	LXK8-PW30-0024
			10,5			2700	310	345
			21	680	690		LXK8-PW27-0008	
			31,5	990	1045		LXK8-PW27-0012	
			42	1380	1395		LXK8-PW27-0016	
			63	1960	2090		LXK8-PW27-0024	